


HI WALL Type Split Units

CTHW4IN series

Season 2018/19

INVERTER



Flujo de aire Inteligente

4-Velocidades de ventilacion

Diseño seguro. Sin conexion entre la parte electrica y las conexiones electricas.

Bajo nivel sonoro

Especificaciones Tecnicas (R410A-DC Inverter)

Modelo	CTHW4IN-09H		CTHW4IN-12H		CTHW4IN-18H		CTHW4IN-22H	
Tipo	FRIO CALOR		FRIO CALOR		FRIO CALOR		FRIO CALOR	
Tipo Control	Remoto Inalambrico		Remoto Inalambrico		Remoto Inalambrico		Remoto Inalambrico	
Capacidad Nominal FRIO	Btu/h	9000	12.000	18000	22000			
Capacidad Nominal CALOR	Btu/h	9000	12.000	18000	22000			
EER	Letra	A	A	A	A			
Nivel sonoro Modo	dB(A)	34	33	35	40			
Nivel sonoro U.Exterior	dB(A)	50	52	55	57			
Alimentacion Electrica		220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P			
Consumo Nominal	Cooling	A	3.75(1.4~7.5)	5.3(1.3~6.1)	7.6(2.3-9.6)	9.8(1.3-13.5)		
	Heating	A	3.70(1.4~7.7)	4.9(1.3~7.8)	7.7(2.3-10.8)	8.5(1.5-15.5)		
Entreda Nominal	Cooling	W	810(310~1650)	1135(290~1630)	1680(500-2100)	2150 (350-2800)		
	Heating	W	800(310~1700)	1065(290~1700)	1650(500-2350)	1850 (300-3200)		
Consumo Maximo	A	7.5/7.7	6.1/7.8	9.6/10.8	13.5/15.5			
Refrigerante / Carga	Gr	R410/650g	R410/670g	R410/1300g	R410/1850g			
Cañerías	Gas	Pulg	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"		
	Liquid	Pulg	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"		
Superficie a climatizar	m ²	9-16	15-23	25-40	30-50			
Dimensiones Netas (AnchoxAltoxFondo)	U.Int	mm	718×240×180	811×292×197	900×280×202	1033×313×202		
	U.Ext	mm	700×256×552	700×256×552	820×300×605	902×315×650		
Peso Neto	U.Int	kg	7	8	12	15		
	U.Ext	kg	26	27	38	45		