


Floor & Ceiling Split Units

TCPT4IN series

Season 2018/19



Alta Eficiencia



Principales Características:

- Auto Swing Vertical/Horizontal.
- Control remoto.
- Precargada de refrigerante.
- Auto Restart.
- Presostato de Alta/Baja.
- U.Condensadora flujo horizontal.
- Bajo nivel sonoro.
- * Control de Descongelamiento.
- * Timer programable.
- * Anti cold air.

Especificaciones técnicas Equipo PISO/TECHO DC Inverter

Modelo		TCPT4IN-18H	TCPT4IN-24H	TCPT4IN-36H	TCPT4IN-60HT	TCPT4IN-72HT
Alimentación eléctrica		V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	380-415V~/50Hz/3P
FRIO	Capacidad nominal	HP	2	2	3	5
	Potencia entrada	W	1635	2180	3080	4220
	Corriente nominal	A	7.2	9.9	15.00	8.20
	Nivel eficiencia	EER	A	A	A	A
CALOR	Capacidad nominal	Btu/h	19800	26000	40000	63000
	Potencia entrada	W	1740.00	2350.00	3248	4440
	Corriente nominal	A	8.1	10.6	15.5	9.1
Volumen de aire (Hi/Me/Lo)		m ³ /h	1000/950/850	1300/1200/1100	1500/1250/1050	1800/1550/1250
Nivel sonoro U.Interior (Hi/Me/Lo)		dB(A)	43/41/38	45/43/40	46/44/42	52/49/46
Nivel sonoro U.Exterior		dB(A)	55	58	59	60
Dimensiones U.Interior	Unidad (WxHxD)	mm	1055x675x235	1055x675x235	1275x675x235	1635x675x235
	Caja (WxHxD)	mm	1130x748x305	1130x748x305	1350x748x305	1710x748x305
Dimensiones U.Exterior	Unidad (WxHxD)	mm	780x605x290	900x650x310	940x885x340	940x1250x340
	Caja (WxHxD)	mm	883x653x412	1015x720x425	1030x950x430	1030x1365x430
Peso U.Interior	Neto	kg	24	25	30	38
	Bruto	kg	29	30	36	46
Peso U.Exterior	Neto	kg	40	49	75	95
	Bruto	kg	44	53	80	103
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A
	Linea liquido	mm	6.35	9.52	9.52	9.52
Cañería Refrigerante	Linea gas	mm	12.70	15.88	19.05	19.05
	Largo max. De calería	m	30	35	50	50
	Diferencia altura maxima	m	15	20	30	30
Rango temperatura de operación		°C	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30
Modo de control			Control remoto	Control remoto	Control remoto	Control remoto