



Rooftop Package Air Conditioner

Modelo			CGRH4IN-10HT	CGRH4IN-15HT	CGRH4IN-20HT	CGRH4IN-25HT	
Capacidad Nominal	Frio	kW	35.00	52.80	68.00	85.00	
		ton	10.00	15.00	20.00	25.00	
	Calor	kW	39.00	56.00	77.50	92	
		ton	12.00	16.00	22.00	27	
EER / C.O.P		Btu/hW	8.60/11.60	6.85/11.57	7.61/10.58	7.61/10.58	
Info. Electrica	Alimentacion Electrica		V-Ph-Hz	380/415-3-50/60	380/415-3-50/60	380/415-3-50/60	380/415-3-50/60
	Potencia entrada ¹	Frio	kW	13.5	23.0	28.5	32.0
		Calor	kW	11.5	16.5	25.0	30.0
	Potencia Nominal ²	Frio	kW	15.0	26.0	30.0	32
		Calor	kW	12.5	20.0	28.0	33
	Corriente entrada ¹	Frio	A	21.00	39.00	48.00	48.00
		Calor	A	18.00	28.00	42.00	42.00
	Corriente Nominal ²	Frio	A	23.00	44.00	51.00	51.00
		Calor	A	20.00	34.00	47.00	47.00
	Voltaje Min/Max		V	342/456.5	342/456.5	342/456.5	342/456.5
Cables Alimentacion		mm x cant.	4.00x5	10.00x5	10.00x5	10.00x5	
Nivel Sonoro (H/M/L)*		dB (A)	72	74	76	77	
Refrigerante	Tipo		—	R410A	R410A	R410A	
	Carga		kg	10.0	12.0	16.0	
	Motodo Expansion		—	Valvula Expansion Electronica	Valvula Expansion Electronica	Valvula Expansion Electronica	Valvula Expansion Electronica
Volumen de Aire		CFM	3413.3	5590.75	8824	9706	
		m ³ /h	5800	9500	15000	16500	
Presion Estatica Externa		Nominal	Pa	90	130	150	200
			InWg	0.36	0.52	0.60	0.8
		Rango	Pa	0-210	130 / 200	150 / 220	200/250
			InWg	0-0.84	0.52/0.8	0.6/0.88	0.8/1
Compresor	Tipo		—	Inverter Rotativo	Inverter Rotativo	Inverter Rotativo	
	Cantidad		—	1	2	2	
Temperatura de Operación	Frio		°C	18-52	18-52	18-52	
	Calor		°C	-10-24	-10-24	-10-24	
Filtro	Dimensiones		mm	1005x690/1	930x600/1	1021x580/2	
	Espesor		Pulg/mm	0.6/15.24	0.6/15.24	0.6/15.24	
Sistema de Control		—	Controlador remoto por cable	Controlador remoto por cable	Controlador remoto por cable	Controlador remoto por cable	
Metodo Descongelamiento		—	Descongelamiento Automatico	Descongelamiento Automatico	Descongelamiento Automatico	Descongelamiento Automatico	
Dimension	Dimensiones Equipo (A x P x A)		mm	1450x1120x1215	2260x1140x1245	2240x1880x1250	
	Dimensiones Embalaje (A x P x A)		mm	1463x1133x1260	2283x1163x1290	2258x1898x1300	
Peso	Neto		kg	350.0	590.0	820.0	
	Bruto		kg	370.0	618.0	870.0	