

MODELO		CCR4-05HT	
Power supply		V-Ph-Hz	380~415V~50Hz 3PH
FRIO	Capacidad Nominal	Btu/h	55000
	Potencia entrada	W	5700
	EER	Btu/h.W	10
CALOR	Capacidad Nominal	Btu/h	55000
	Potencia entrada	W	4900
	EER	W/W	3,3
Compresor	Modelo		ZP61KUE-TFM-52E
	Tipo		Scroll
	Capacitor	uF	15
Motor Evaporador	Velocidad (hi/mi/lo)	r/min	1045/970
	Potencia Maxima	W	611
Flujo de aire Interior (Hi/Mi/Lo)		m3/h	2400
Presion estatica externa (Hi)		Pa	50
Motor condensador	Capacitor	uF	12
	Speed	r/min	1070
Flujo de aire Exterior		m3/h	5800
Nivel Sonoro		dB(A)	65
Unidad completa	Dimensiones (W*H*D)	mm	754*825*1130
	Paquete (W*H*D)	mm	775*845*1150
	Preso Neto/Bruto	Kg	146/148
Cantidad de Refrigerante		g	3500
Tipo de expansion			capillary
Presion de diseño		MPa	4,5
Tipo de controlador		(no Incluido)	Termostato AA 24V